

GP BASIC BO | GP BASIC 3D-S | GP BASIC 3D-T

Grupy pompowe GP BASIC BO, GP BASIC 3D-S oraz GP BASIC 3D-T to kompleksowe rozwiązania do dystrybucji ciepłej wody wytwarzanej przez urządzenia grzewcze. Dostępne wersje pozwalają na zastosowanie w różnych konfiguracjach, w zależności od potrzeb danej instalacji.

Grupy te wyposażone są w izolację termiczną, która zapobiega wychładzaniu systemu, oraz kompaktowe przyłącza, ułatwiające pracę instalatora.

Grupy GP BASIC dostarczane są z pompami OHI CO.

Rozstaw odpowiadający grupom GP BASIC wynosi 25-xx/130.

NOWOŚĆ



Grupa pompowa GP BASIC BO z obiegiem bezpośrednim, zalecana jest do stosowania w instalacjach w których nie zachodzi potrzeba zmiany temperatury czynnika, który ma być przekazywany do odbiornika.

Zawiera:

- zawór odcinający z termometrem oraz półśrubunkiem: 2 szt.
- zawór odcinający z półśrubunkiem: 1 szt.
- króciec powrotny: 1 szt.
- izolację przednią oraz tylną

Zastosowanie do ładowania zasobników ciepłej wody użytkowej, ładowania bufora ciepła, układów niskotemperaturowych.



Grupa pompowa GP BASIC 3D-S z obiegiem wyposażonym w zawór trójdrogowy z siłownikiem IBO STER-D, zalecana jest do stosowania w instalacjach, w których zachodzi potrzeba zmiany temperatury czynnika, który ma być przekazywany do odbiornika. Grupa z siłownikiem elektrycznym umożliwia sterowanie temperaturą poprzez siłownik elektryczny, pod warunkiem podłączenia siłownika do sterownika zewnętrznego np. sterownika koła lub pompy ciepła. Siłownik IBO STER D posiada funkcję sterowania ręcznego.

Zawiera:

- zawór odcinający z termometrem oraz półśrubunkiem: 2 szt.
- zawór 3-drogowy z półśrubunkiem: 1 szt.
- siłownik zaworu mieszającego
- króciec powrotny: 1 szt.
- izolację przednią oraz tylną

Zastosowanie do ładowania zasobników ciepłej wody użytkowej, ładowania bufora ciepła, układów niskotemperaturowych.



Grupa pompowa GP BASIC 3D-T z obiegiem wyposażonym w zawór trójdrogowy termostatyczny, zalecana jest do stosowania w instalacjach, w których zachodzi potrzeba zmiany temperatury czynnika, który ma być przekazywany do odbiornika. Grupa z zaworem termostatycznym umożliwia sterowanie temperaturą poprzez nastawę ręczną temperatury.

Zawiera:

- zawór odcinający z termometrem oraz półśrubunkiem: 2 szt.
- zawór 3-drogowy termostatyczny z półśrubunkiem: 1 szt.
- króciec powrotny: 1 szt.
- izolację przednią oraz tylną

Zastosowanie do układów grzejnikowych, układów niskotemperaturowych, układów ogrzewania podłogowego.



Siłownik zaworu mieszającego IBO STER D przeznaczony jest do montażu z zaworami mieszającymi 3 drogowymi i sterowania ich przepływem. Sterowanie siłownika 3-punktowe o napięciu 230 V, po podłączeniu do urządzenia sterującego i montażu z zaworem mieszającym, pozwoli na automatyczną pracę oraz regulację temperatury cieczy w instalacji.

DANE TECHNICZNE	
Materiał (części)	stal i mosiądz, izolacja z polipropylenu spienionego
Materiał (uszczelnienia)	teflon, bezazbestowa uszczelka włóknista, (EPDM)
Waga (z pompą)	~ 5 (~ 6 kg)
Przyłącze górne	GW G1"
Długość / przyłącze pompy	130 mm / GZ 1 1/4"
Zakres temperatury pracy	0–100°C
Ciśnienie maks.	5 barów