



4" ST | 4" STM



**Podwyższona
odporność na piasek
Wirniki pływające**

NOWOŚĆ



Wielostopniowe pompy głębinowe o średnicy 100 mm, z podwyższoną odpornością na piasek. Przeznaczone do instalacji w studniach o minimalnej średnicy wewnętrznej 115 mm. Pompy służą do zaopatrywania w wodę domów jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, a także do zasilania systemów nawodnieniowych (zraszaczy, linii kroplujących) oraz w odwodnieniach.

Cechy:

- Podwyższona odporność na piasek
- Najwyższej jakości materiały
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Serwis gwarancyjny oraz pogwarancyjny

Dane techniczne:

- Maks. temperatura cieczy: 35°C
- Zasilanie: 230 V / 400 V
- Klasa izolacji: B
- Tryb pracy: ciągły
- Stopień ochrony: IP68
- Długość kabla zasilającego: 2 m*
- Pozycja pracy: pionowa
- Maks. liczba uruchomień na 1 h: 20
- Maks. głębokość zanurzenia: 150 m
- Prędkość obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiały:

- Korpus ssący/tłoczny: mosiądz
- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304
- Wał i rotor: stal nierdzewna AISI 304
- Wirnik: polimer PPO
- Dyfuzor: polimer PPO
- Dławnica mechaniczna: SiC / SiC / NBR
- Silnik: chłodzony olejem

EAN	Model	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc silnika (W)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króciec (cale)	Wymiary śr/dł (mm)	Waga (kg)
5903887261852	4" ST 4-12	80	140	1100	400	3	1½	100 / 1027	16
5903887261890	4" ST 4-16	106	140	1500	400	3,9	1½	100 / 1209	18
5903887261937	4" ST 4-21	138	140	2200	400	5,5	1½	100 / 1448	23
5903887261975	4" ST 5-14	90	160	1500	400	3,9	1½	100 / 1152	17
5903887262019	4" ST 5-20	128	160	2200	400	5,5	1½	100 / 1499	22
5903887262057	4" ST 7-12	80	205	1500	400	3,9	1½	100 / 1126	17,5
5903887262095	4" ST 7-16	105	205	2200	400	5,5	1½	100 / 1350	22,5
5903887262132	4" ST 8-16	90	250	2200	400	5,5	2	100 / 1442	22
5903887262156	4" ST 8-20	112	250	3000	400	8,7	2	100 / 1637	24,5
5903887261838	4" STM 4-12	80	140	1100	230	8,6	1½	100 / 1027	16
5903887261876	4" STM 4-16	106	140	1500	230	10,6	1½	100 / 1209	18
5903887261913	4" STM 4-21	138	140	2200	230	15,6	1½	100 / 1448	25,5
5903887261951	4" STM 5-14	90	160	1500	230	10,6	1½	100 / 1152	17
5903887261999	4" STM 5-20	128	160	2200	230	15,6	1½	100 / 1499	24
5903887262033	4" STM 7-12	80	205	1500	230	10,6	1½	100 / 1126	17,5
5903887262071	4" STM 7-16	105	205	2200	230	15,6	1½	100 / 1350	24,5
5903887262118	4" STM 8-16	90	250	2200	230	15,6	2	100 / 1442	24

* standardowo każdy z modeli jest wyposażony w kabel 2-metrowy, dostępny również w wersji z kablem długości 20 m

