

Automaty hydroforowe cd.

SK-15

Automat sterujący pracą pomp powierzchniowych i głębinowych. Zastępuje wyłącznik ciśnieniowy i zbiornik hydroforowy. Odkręcenie kranu daje sygnał do automatu SK-15, który uruchamia pompę. Zakręcenie kranu powoduje, że SK-15 wyłącza pompę. Automat może działać z pompami jednofazowymi o mocy do 1100 W, których pobór prądu w czasie pracy wynosi do 10 A. Urządzenie posiada funkcję zabezpieczenia przed suchobiegiem. Gdy w studni zbraknie wody, urządzenie wyłączy pompę. SK-15 zostało wyposażone w króćce o średnicy 1". Urządzenie dostarczane jest w komplecie z 1 m kablem z wtyczką oraz 60 cm kablem z gniazdem.



SK-15

PC-10P

Automat sterujący pracą pomp powierzchniowych i głębinowych. Zastępuje wyłącznik ciśnieniowy i zbiornik hydroforowy. Odkręcenie kranu daje sygnał do automatu PC-10P, który uruchamia pompę. Zakręcenie kranu powoduje, że PC-10P wyłącza pompę. Automat w odróżnieniu od pozostałych może działać z pompami jednofazowymi o mocy do 2200 W, których pobór prądu w czasie pracy wynosi do 16 A. Urządzenie posiada funkcję zabezpieczenia przed suchobiegiem. Gdy w studni zbraknie wody, urządzenie wyłączy pompę. PC-10P zostało wyposażone w króćce o średnicy 1". Automat wyposażony został w kabel z wtyczką o długości 1 m oraz przewód do podłączenia pompy o długości 60 cm kablem z gniazdem.



PC-10P / 20P

PC-20P

Wyłącznik będący odpowiednikiem PC-10P jednak wyposażony w przyłącza 1 1/4".

PC-16

Automat sterujący pracą pomp powierzchniowych i głębinowych. Zastępuje wyłącznik ciśnieniowy i zbiornik hydroforowy. Odkręcenie kranu daje sygnał do automatu PC-16, który uruchamia pompę. Zakręcenie kranu powoduje, że PC-16 wyłącza pompę. Automat może działać z pompami jednofazowymi o mocy do 1100 W, których pobór prądu w czasie pracy nie przekracza 10 A. Urządzenie posiada funkcję zabezpieczenia przed suchobiegiem. Gdy w studni zbraknie wody, urządzenie wyłączy pompę. PC-16 różni od pozostałych sterowników posiadaniem funkcji restartu. Polega ona na tym, że po pewnym czasie od zatrzymania spowodowanego suchobiegiem urządzenie próbuje samoczynnie wznowić pracę pompy. Jeżeli w dalszym ciągu do studni nie napłynie woda, urządzenie ponownie wyłączy pompę. Cykl będzie powtarzany kilkakrotnie w ciągu doby od pierwszego wyłączenia. Takie rozwiązanie jest najlepszym przy automatycznych nawodnieniach. Urządzenie łatwe do zainstalowania. Posiada kabel zasilający z wtyczką o długości 1 m oraz gniazdo elektryczne do wpięcia pompy. PC-16 zostało wyposażone w króćce o średnicy 1".



PC-16

SK-15	PC-10P	PC-20P	PC-16	Specyfikacja funkcji / konstrukcji	Dane techniczne
✓	✓		✓	króciec ssący/tłoczny 1"	• napięcie zasilania: ~230 V • stopień ochrony dla PC-15: IP54 • stopień ochrony dla PC-10P, PC-20P, PC-16: IP65 • maks. temperatura wody: 40°C • ciśnienie włączania: 1,5 bara • dopuszczalne maks. ciśnienie układu: 10 bar • maks. prądu dla SK-15 i PC-16: 10 A • maks. prądu dla PC-10P i PC-20P: 16 A
		✓		króciec ssący/tłoczny 1 1/4"	
✓	✓	✓	✓	wbudowany zawór zwrotny	
✓	✓	✓	✓	zabezpieczenie przed suchobiegiem	
✓			✓	wbudowany manometr	
✓	✓	✓	✓	manualny włącznik RESET	
✓	✓	✓	✓	diody sygnalizujące zasilanie POWER	
✓	✓	✓	✓	diody sygnalizujące pracę pompy ON	
✓	✓	✓	✓	diody sygnalizujące awarię FAILURE	
				funkcja pracy ze zbiornikiem hydroforowym	
		✓	✓	automatyczny restart	