

EPRO 15-15 PLUS

Pompy EPRO 15-15 PLUS są przeznaczone do ciągłej pracy przy cyrkulacji wody. Ta pompa cyrkulacyjna jest przeznaczona wyłącznie dla wody pitnej!

CECHY:

- Łatwa instalacja i uruchomienie
- Niskie zużycie energii. Wysoka sprawność energetyczna została osiągnięta dzięki zastosowaniu w rotorze silnika magnesu stałego
- Wysoki komfort użytkowania
- Niski poziom hałasu pompy i całego systemu
- W porównaniu z tradycyjną pompą obiegową, zużycie energii pompy serii EPRO 15-15 PLUS jest bardzo niskie i może osiągnąć w zależności od instalacji nawet 3 W

DANE TECHNICZNE:

- Stopień ochrony: IP44
- Klasa izolacji: F
- Maks. wilgotność otoczenia: $\leq 95\%$
- Maksymalne ciśnienie w układzie CO: 1 MPa
- Minimalne ciśnienie napływu na ssaniu: 2 m
- Ciśnienie akustyczne pracującej pompy: < 43 dB (A)
- Dopuszczalna temperatura otoczenia: $0-40^{\circ}\text{C}$
- Zakres temperatur pompowanej wody: $2-95^{\circ}\text{C}$



ZASTOSOWANIE:

- Do cyrkulacji ciepłej wody użytkowej w małych systemach grzewczych
- W wentylacji i klimatyzacji

EAN	Model	Tryby pracy	Podnoszenie (m)	Wydajność (l/min)	Moc (kW)	Zasilanie (V)	Pobór prądu (A)	Króćce (cale)	Rozstaw króćców (mm)	Waga (kg)
–	EPRO 15-15 PLUS	4	1,2	10	9	230	3–9	½	72	–