



Naczynia FIXLine

Uniwersalne


Naczynia membranowe FIXLine mają szerokie zastosowanie w różnego typu instalacjach. We wnętrzu stalowego naczynia znajduje się niewymienna membrana wykonana z BUTYL-u charakteryzująca się dużą wytrzymałością na rozciąganie oraz odpornością na działanie wysokich temperatur, oddzielająca ciecz od przestrzeni zajętej przez powietrze.

Zbiorniki wyposażone są w zawór – wentyl służący do uzupełniania ciśnienia powietrza wewnątrz naczynia. Zamontowany wentyl ułatwia kontrolę ciśnienia wstępnego naczynia. Naczynia mogą być wykorzystywane do wody ciepłej oraz zimnej, a także w układach grzewczych.


Naczynia przeznaczone są do instalacji, w których zawartość glikolu nie przekracza 50%.

Zastosowanie:


- Stabilizacja i gromadzenie wody w instalacjach hydroforowych
- Stabilizacja i wyrównywanie ciśnienia w instalacjach wodnych obsługiwanych przez falowniki
- Stabilizacja i wyrównywanie ciśnienia w instalacjach C.O.
- Stabilizacja i wyrównywanie ciśnienia w instalacjach C.W.U.
- Systemy solarne




PIONOWE:
FIXLine 5 V
FIXLine 8 V
FIXLine 35 V



PIONOWE:
FIXLine 12 V
FIXLine 18 V
FIXLine 24 V



POZIOME:
FIXLine 24 H
FIXLine 60 H
FIXLine 80 H
FIXLine 100 H



PIONOWE:
Z PODSTAWĄ
FIXLine 100 V

EAN	Model	Temperatura robocza (°C)	Maks. ciśnienie pracy (bar)	Maks. ciśnienie testowe (bar)	Ciśnienie wstępne (bar)	Przyłącze (cale)	Wymiar D (mm)	Wymiar H (mm)
Pionowe								
5903887258951	FIXLine 5 V	-10 do 90	10	14,3	1,9 +/- 10%	1	200	270
5903887258968	FIXLine 8 V	-10 do 90	10	14,3	1,9 +/- 10%	1	200	313
5903887258975	FIXLine 12 V	-10 do 90	10	14,3	1,9 +/- 10%	1	235	365
5903887258982	FIXLine 18 V	-10 do 90	10	14,3	1,9 +/- 10%	1	280	370
5903887258999	FIXLine 24 V	-10 do 90	10	14,3	1,9 +/- 10%	1	290	445
5903887259002	FIXLine 35 V	-10 do 90	10	14,3	1,9 +/- 10%	1	310	480
5903887259019	FIXLine 100 V	-10 do 90	10	14,3	1,9 +/- 10%	1	430	815
Poziome								
5903887259026	FIXLine 24 H	-10 do 90	10	14,3	1,9 +/- 10%	1	320	445
5903887259033	FIXLine 60 H	-10 do 90	10	14,3	1,9 +/- 10%	1	420	535
5903887259040	FIXLine 80 H	-10 do 90	10	14,3	1,9 +/- 10%	1	420	735
5903887259057	FIXLine 100 H	-10 do 90	10	14,3	1,9 +/- 10%	1	470	720