



Głowice studzienne

Pokrywa służąca do hermetycznego zamknięcia rury osłonowej studni głębinowej, przez którą wyprowadzona zostaje rura tłoczna. Głowica zapewnia szczelne zamknięcie studni, dzięki uszczelce zaciskającej się na rurze osłonowej. Poprzez szczelne zamknięcie studnia zostaje zabezpieczona przed przedostaniem się do wnętrza zanieczyszczeń oraz wód powierzchniowych. Głowice występują w 3 wersjach konstrukcyjnych z tworzywa, stali oraz z ocynkowanego żeliwa. Wszystkie głowice wyposażone są w metalowe ucho, przy pomocy którego można zawiesić pompę, a dławnica kabla zapewnia szczelne prowadzenie przewodu zasilającego. Różne rozmiary gwintów przyłączeniowych pozwalają na podłączenie rur o różnych średnicach. W zależności od konstrukcji, dostępne są głowice dedykowane dla rur osłonowych od 110 mm do 160 mm, czyli dla studni 4" i 6".

Głowica wyposażona jest w:

- Przyłącze hydrauliczne (uszczelkę) do podłączenia rury tłoczącej wodę z pompy
- Dławicę kabla umożliwiającą podłączenie i przeprowadzenie przez głowicę kabla zasilającego
- Metalowe ucho umożliwiające podłączenie linki do zawieszenia pompy
- Gwint zewnętrzny lub przelot zaciskany uszczelką
- Uszczelkę służącą do zaciśnięcia rury tłocznej oraz studziennej



EAN	Model	Wymiary (z opakowaniem) wys/szer/dł (mm)	Waga (kg)
5903887206075	Głowica studzienna 110/1" GZ (ocynk)	245 / 120 / 120	1,6
5903887245623	Głowica studzienna 110/1¼" GZ (ocynk)	245 / 120 / 120	1,6
5903887206693	Głowica studzienna 110/32 mm (przelotowa ocynkowana)	55 / 120 / 120	1,295
5903137518934	Głowica studzienna 110/32 mm (przelotowa z tworzywa)	–	–
5903887206761	Głowica studzienna 110/40 mm (przelotowa ocynkowana)	55 / 120 / 120	1,2
5903887206082	Głowica studzienna 125/1" GZ (ocynk)	245 / 145 / 150	2,2
5903887206617	Głowica studzienna 125/1¼" GZ (ocynk)	245 / 145 / 145	2,4
5903887214384	Głowica studzienna 125/25 mm (przelotowa ocynkowana)	–	–
5903887211604	Głowica studzienna 125/32 mm (przelotowa ocynkowana)	50 / 150 / 150	2
5903887211581	Głowica studzienna 125/40 mm (przelotowa ocynkowana)	50 / 145 / 145	1,72
5903887208970	Głowica studzienna 160/40 mm (przelotowa z tworzywa)	165 / 280 / 280	3
5903887209212	Głowica studzienna 160/50 mm (przelotowa ocynkowana)	60 / 170 / 165	2,8
5903887202985	Głowica studzienna 160/50 mm (przelotowa z tworzywa)	160 / 270 / 280	3
5903887213684	Głowica studzienna 160/63 mm (przelotowa ocynkowana)	60 / 170 / 170	2,6
5903887259583	Głowica studzienna 110 (metal pod złącze szwedzkie)	55 / 120 / 210	1,3
5903887259590	Głowica studzienna 125 (metal pod złącze szwedzkie)	50 / 150 / 150	1,825
5903887259606	Głowica studzienna 160 (metal pod złącze szwedzkie)	60 / 170 / 170	2,675