



## OHI 15-60/130 BR OHI 25-60/130 BR

### Cyrkulacyjne pompy do C.W.U.

Bezdławicowe 3-biegowe pompy cyrkulacyjne przeznaczone do wymuszania obiegu ciepłej wody użytkowej w większych instalacjach.

W instalacjach pompa montowana zazwyczaj przed bojlerem lub zasobnikiem C.W.U.



OHI 15-60/130 BR



OHI 25-60/130 BR

| EAN           | Model            | Bieg      | Podnoszenie (m) | Wydajność (l/min) | Moc silnika (W) | Średnica króćców / śrubunku (cale) | Rozstaw króćców (mm) | Waga (kg) |
|---------------|------------------|-----------|-----------------|-------------------|-----------------|------------------------------------|----------------------|-----------|
| 5907222763858 | OHI 15-60/130 BR | 1 / 2 / 3 | 2,2 / 3,9 / 5,1 | 24 / 37 / 55      | 46 / 63 / 93    | 1 / ¾ (½)                          | 130                  | 2,6       |
| 5907222763872 | OHI 25-60/130 BR | 1 / 2 / 3 | 2,8 / 4,7 / 5,6 | 27 / 39 / 57      | 46 / 63 / 93    | 1½ / 1                             | 130                  | 2,8       |