

Sprzęgło poziome SP-S GP PRO

Sprzęgło hydrauliczne poziome to kompaktowy element instalacji grzewczej, który stabilizuje przepływy i wyrównuje różnice ciśnień między źródłem ciepła a obiegami z grupami pompowymi, zapewniając cichą, bezawaryjną pracę rozdzielaczy i całego systemu.

Zastosowanie:

- Instalacje centralnego ogrzewania z kilkoma obiegami grzewczymi (grzejniki, ogrzewanie podłogowe, obiegi mieszane), gdzie wymagane jest hydrauliczne rozdzielenie obiegu źródła ciepła od obiegów z rozdzielaczem i grupami pompowymi.

- Kotłownie z kotłami kondensacyjnymi lub pompami ciepła, w których ważna jest stabilna różnica temperatur między zasilaniem i powrotem oraz ochrona przed zbyt małym przepływem po stronie źródła ciepła.
- Modernizacje istniejących instalacji, w których po dołożeniu kolejnych obiegów pojawiają się problemy z równomiernym ogrzewaniem i pracą pomp obiegowych.
- Układy, w których wymagane jest ograniczenie szumów przepływu, zjawiska kawitacji i nadmiernych wahań ciśnienia w rozdzielaczach do grup pompowych.
- Kompaktowe kotłownie, gdzie ze względu na ograniczoną ilość miejsca stosuje się sprzęgło poziome mini łączone bezpośrednio z rozdzielaczem.



Sprzęgło hydrauliczne poziome do rozdzielaczy i grup pompowych poprawia stabilność pracy instalacji i zapewnia prawidłowy rozdział przepływów między źródłem ciepła a obiegami grzewczymi.

EAN	Model	Przepływ (m ³ /h)	Moc (kW)	Maks. temperatura (°C)	Maks. ciśnienie robocze (bary)	Rozstaw kolektorów (mm)	Króćce (cale)
5903887259392	SP-S GP PRO	3	50	110	5	125	1 ½

* Dokładne wartości należy zawsze sprawdzić w dokumentacji konkretnego modelu