

Wyłączniki ciśnieniowe

Wyłączniki ciśnieniowe przeznaczone są do automatycznego załączania i wyłączania zestawów hydroforowych w komplecie z pompami powierzchniowymi oraz głębinowymi, wyposażonymi w silnik elektryczny.

Wyłączniki sterują pracą urządzeń w zależności od ustawienia parametrów ciśnienia załączania i wyłączania.

Wyłączniki posiadają obudowę wykonaną z trwałego tworzywa, a styki są miedziane lub srebrne. W zależności od modelu urządzenia mają różne wartości możliwych trybów pracy w określonym zakresie ciśnienia.

Wyłącznik PC-2 dodatkowo został wyposażony w manometr, a jego konstrukcja opiera się o budowę wyjścia tłoczego pięciopiętrowego, dzięki czemu może zostać wykorzystany jako kompletny osprzęt zestawu hydroforowego. PC-2 posiada króćce o rozmiarze 1".

Wyłączniki z serii LCI oraz LCA mogą być wykorzystywane z silnikami trójfazowymi 3 ~ 400 V / 50 Hz, dodatkowo LCI dostępny jest z nypem zakończonym gwintem zewnętrznym 1/2".

Wyłączniki z serii LCA zostały wyprodukowane przez Grudziądzką Fabrykę Pomp.



Model	Zakres ciśnień (bar)	Maks. natężenie prądu 230 / 400 (A)	Napięcie (V)	Średnica gwintu (cale)	Typ gwintu
LCI 2	2-8	- / 10	400	1/4	GW
LCA 1	1-4	16 / 10	230 / 400	1/2	GW
LCA 2	2-8	16 / 10	230 / 400	1/2	GW
LCA 3	3-11	16 / 10	230 / 400	1/2	GW
PC-SK2	1,2-5	12 / -	230 / 400	1/4	GW / GZ
PC-2	1,2-5	12 / -	230 / 400	1	GW, GZ
PC-9	1,2-5	8 / -	230 / 400	1/4	GW