



Złącze kabla

Przy sprzedaży pomp głębinowych oraz zatapialnych, dla naszych klientów oferujemy możliwość przedłużenia przewodu elektrycznego, o dowolną długość przy pomocy hermetycznego złącza.

W zależności od:

- mocy silnika pompy
- ilości żył
- długości przewodu jaki ma zostać podłączony

Nasi doradcy dopasują przewód elektryczny o odpowiednim przekroju.

Każde złącze wykonywane jest w trzech etapach:

1. Każda żyła z osobna jest lutowana w celu zapewnienia odpowiedniego przepływu prądu.
2. Po zlutowaniu, każda z żył uszczelniana jest przy pomocy koszulki termokurczliwej, która wypełniona jest klejem. Koszulki następnie są zgrzewane.
3. Na końcu zakładana jest zewnętrzna izolacja termokurczliwa ze zwiększoną ilością kleju, który przy podgrzaniu wypełnia całkowicie łączenie kabla.

Opisana procedura łączenia kabla zapewnia gwarancję wieloletniej szczelności oraz bezawaryjnej pracy. Wszystkie złącza wykonane przez firmę Dambat podlegają gwarancji producenta.



Linka stalowa INOX | Linka polipropylenowa

Linka INOX

Linka wykonana ze stali nierdzewnej w konstrukcji 7 × 7. Linki mogą być wykorzystywane do podwieszania pomp głębinowych w studniach oraz odwiertach. Linka została wykonana ze stali nierdzewnej AISI 304, dzięki czemu jest całkowicie odporna na działanie warunków atmosferycznych. Wraz z linkami dostępne są klamry ze stali nierdzewnej oraz zaciski z aluminium.

Linka PP

Linka w oplocie wykonana z polipropylenu tworzy elastyczną i lekką alternatywę dla linki stalowej. Linki PP są odporne na gnienie, olej, wodę, benzynę i większość chemikaliów. Linki wykonane z polipropylenu jako jedyne nie są zatapialne.

Linki dostępne w rozmiarach: 6 mm, 8 mm, 10 mm.



Model	Średnica (mm)	Przekrój	Maks. obciążenie (m)	Wytrzymałość (N/mm ²) / rozciąganie	Obciążenie zrywające (kN)	Waga (kg)
Linka INOX	3	7 × 7	520	1770	5,07	0,037
Linka PP	6	oplot	500	21%	5,0	0,017
Linka PP	8	oplot	900	21%	9,0	0,030
Linka PP	10	oplot	1200	21%	12,0	0,045