



IGB grupa bezpieczeństwa

1,5 bara | 2,5 bara
3 bary | 6 bar

IGB 1,5 bara, 2,5 bara, 3 bary oraz 6 bar to urządzenie służące do montażu naczynia przeponowego oraz mające na celu kontrolę i zabezpieczenie przed nadmiernym wzrostem ciśnienia w instalacjach grzewczych. Grupa bezpieczeństwa jest wyposażona w manometr, odpowietrznik automatyczny, zawór bezpieczeństwa oraz zawór serwisowy.

Korpus grupy bezpieczeństwa jest wykonany ze stali nierdzewnej INOX i posiada listwę montażową, którą za pomocą kołków i śrub należy zamontować na ścianie.

Grupa bezpieczeństwa powinna być doбираna w taki sposób, żeby wartość otwarcia zaworu była niższa niż maksymalna dopuszczalna wartość ciśnienia kotła.



EAN	Model	Temperatura robocza (°C)	Zakres manometru (bary)	Maks. ciśnienie pracy (bar)	Maks. stężenie glikolu (%)	Maks. średnica zbiornika przeponowego (kg)
5903887259323	IGB INOX 1,5	90	2,5	1,5	50	320
5903887259330	IGB INOX 2,5	90	4	2,5	50	320
5903887253413	IGB INOX 3	90	4	3	50	320
5903887253185	IGB INOX 6	90	10	6	50	320