Control Box SWAD

1 × 10 A / 230 V + 1P
Obudowa i cokół

Układ sterowania typu Control Box SWAD może być dostarczony w wersji do montażu przy zbiorniku pompowni na cokole wkopywanym w ziemię. Control Box SWAD umieszczony jest wtedy wewnątrz skrzynki sterowniczej IP50, na drzwiach skrzynki umieszczony jest wyłącznik główny.

EAN	Model	Przeznaczenie	Pobór prądu (A)	Zasilanie (V)	Klasa obudowy
5903887258807	Control Box SWAD	1 pompa	10	230	IP50

PSI / 08 / NAD

Nadstawka do pompowni przydomowej PSI

Nadstawka wydłużająca o długości 500 mm, przeznaczona do zabudowy pompowni przydomowych PSI bez włazu żeliwnego. Idealna do montażu w terenie zielonym, gdzie nie występuje ruch kołowy, umożliwia dopasowanie wysokości pokrywy do projektowanej niwelety terenu, przy zachowaniu szczelności i stabilności całej konstrukcji.

EAN	Model	Długość nadstawki (mm)	Maks. wydłużenie (mm)
5903887255486	PSI / 08 / NAD	500	2500

PSI / B 125

Nadstawka teleskopowa i właz żeliwny

Kompletny zestaw nadstawka + właz żeliwny B125 do przydomowych pompowni PSI. Nadstawka o długości 500 mm umożliwia wydłużenie wysokości zbiornika pompowni nawet do ok. 2500 mm (przy zastosowaniu kilku segmentów). Przeznaczona do montażu w terenie zielonym. Pasuje do pompowni PSI d800.

EAN	Model	Długość nadstawki (mm)	Maks. wydłużenie (mm)
5903887258692	PSI / B 125	500	2500