



Siłownik zaworu mieszającego IBO STER D

Siłownik zaworu mieszającego IBO STER D przeznaczony jest do montażu z zaworami mieszającymi 3 i 4 drogowymi oraz sterowania ich przepływem. Sterowanie siłownika 3-punktowe o napięciu 230 V po podłączeniu do urządzenia sterującego i montażu z zaworem mieszającym, pozwoli na automatyczną pracę oraz regulację temperatury cieczy w instalacji.

Model	IBO STER D
Napięcie	230 V / 50 Hz
Pobór mocy	5 W
Maks. moment obrotowy	6 Nm
Kąt obrotu	90°
Czas otwarcia	120 s
Klasa ochrony	II
Stopień ochrony	IP42
Zakres temperatury pracy	0–50°C
Przewód	3 × 0,75 mm ² / 100 cm



Siłownik zaworu mieszającego IBO STER D PRO T1

NOWOŚĆ

Siłownik STER-D PRO T1 z czujnikiem temperatury i możliwością regulacji został zaprojektowany do precyzyjnej kontroli temperatury w systemach wodnych. Przeznaczony jest do obsługi 3-drożnych zaworów mieszających, zapewniając wysoką dokładność pracy oraz prostą instalację.

Wersja 230 V AC z adapterem dostarczana jest z przewodem zasilającym o długości 1,5 m, zakończonym wtyczką. Przycisk na obudowie umożliwia ręczne sterowanie po jego uprzednim wciśnięciu.

Siłownik STER-D PRO T1 zalecany jest szczególnie do utrzymywania stałej temperatury w obiegach grzewczych, ochrony kotła przed kondensacją, instalacjach ogrzewania podłogowego, systemach przemysłowych oraz buforach ciepła.

Model	IBO STER D
Napięcie	230 V / 50 Hz
Pobór mocy	5 W
Maks. moment obrotowy	6 Nm
Kąt obrotu	90°
Czas otwarcia	120 s
Klasa ochrony	II
Stopień ochrony	IP42
Zakres temperatury pracy	0–90°C
Poziom hałasu	Maksymalnie 40 DB - odległość 100 mm od urządzeń
Długość kabla	Wtyczka Euro 1,5 m, czujnik – $\varnothing 5$ długość – 0,5 m

